

FICHA TÉCNICA



■ **Descripción del producto:** Producto ideal para bloquear el sol y crear ambientes cálidos en espacios exteriores como terrazas, patios, decks, balcones. Consiste en una enrollable provista de un mecanismo de anclaje el cual evita que la tela se desprenda o se mueva bajo la acción de vientos moderados. Se fabrica únicamente en ciertas referencias de tejidos Screen los cuales son aptos para intemperie por ser resistentes a la humedad, la lluvia, los rayos del sol y los cambios de temperatura. Se puede fabricar con accionamiento manual o motorizado.

	Tubo de Enrolle: Aluminio de 78mm		Perfil Inferior: Hierro Galvanizado de 40mm		Telas Disponibles: Blackout Matte 3, Screen 650, Screen 550, Screen Crystal, Screen Calico I, Screen Calico II, Screen Designers Collection, Screen 597, Screen Jacquard Decorative, Tela Acrílica Solids, Lumera y Urban Designs		
AT	Sistemas de Fabricación: Atos Guiado Atos Inclina Atos con Gancho		Instalación Soportes Superiores: Techo / Pared		Instalación de Guías Laterales: Piso o Pared		Instalación de Barra Inclina: Piso o Pared
	Tipos de Guías Laterales: Acero Inoxidable (Max 3.60m) Guaya de Acero		Sistemas de Accionamiento: Manual Motorizado (N/A para Inclina)		Tamaños de Manivela: 1.20m, 1.30m, 1.40m, 1.80m, 2.00m, 2.40m		Motorización: Si aplica (adicional) Motor alámbrico / Motor RF
	Ancho mínimo de fabricación: 60cm manual 0.74m a 1.02m motorizada		Ancho máximo de fabricación: 5.90 metros		Altura mínima de fabricación: 60cm		Altura máxima de fabricación: 4.00m manual 5.85m motorizado
	Unión Intermedia Superior: Para ventanas con ancho mayor a 5.85m. Aplica un mismo motor si cada persiana es menor a 5m.	UI	Unión Intermedia Inferior: Obligatorio cuando alguna de las cortinas (con unión intermedia superior) es mayor a 5.75m.		Accesorios adicionales para motorización: Sensor de Luz y Viento Temporizador		Vida útil: 8 años
	Repelencia al polvo: Alta		Protección UV: Alta		Absorción de sonido: Media		Resistencia a la humedad: Alta
							Resiste viento hasta de: 28km/h

Garantía del producto: 5 años en el sistema por defectos de fabricación - en el tejido varía según referencia (consultar listado de especificaciones de telas)

INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

CON ACCIONAMIENTO MANUAL (MANIVELA)



- ◆ Si el toldo lleva algún sistema de sujeción como perfil inclina o gancho, desprenda el sujetador para liberar el producto.
- ◆ Inserte la manivela en la argolla del control del Toldo.
- ◆ Gire la manivela para subir o para bajar el Toldo.
- ◆ Recuerde dejar la manivela ajustada o guardada para evitar accidentes.

CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO



Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón superior para subir la tela.
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el botón inferior para bajar la tela.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ◆ Antes de accionar el Toldo revise siempre que no esté sujetado.
- ◆ No intente abrir el toldo cuando éste se encuentre obstaculizando el paso.
- ◆ Evite recostar objetos sobre el toldo.
- ◆ No retire ninguna pieza del producto.
- ◆ Tenga en cuenta subir o recoger el toldo cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso.
- ◆ Si hay mucho viento, recoja el toldo para prevenir que se dañe la tela.
- ◆ Si el motor no funciona revise que no sea por causa de agotamiento de las baterías.
- ◆ Desconecte el motor cuando se vaya a reparar el toldo o en caso de tormenta eléctrica.
- ◆ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ◆ Una vez a la semana, con la tela completamente desenrollada, desempolva la tela con un plumero o aspirela para mantener la apariencia del producto.
- ◆ Limpie el producto con esponjas humedecidas en agua o con un Shampoo regular.
- ◆ No retuerza la tela para secarla.
- ◆ No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ◆ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución no engrasar los tejidos.
- ◆ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, como en el funcionamiento general del producto.

INFORMACIÓN - GARANTÍA



GARANTÍA DEL PRODUCTO

Los Toldos Verticales Atos tienen un tiempo de garantía de 5 años en el sistema y los mecanismos manuales y de 2 a 5 años en los tejidos (depende el tejido). Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.